# E-SUN 2x2 落地移動型—規格表

安裝型式 : 落地活動型
機身材質 : 鍍鋅鋼板/粉體塗裝
使用電壓/頻率 : 105~115V/60Hz
消耗功率-高速/中速/低速(W) : 66 ± 3/49.8 ± 3/39.5 ± 3
產品高度(cm) : 81 ± 0.5
產品寬度(cm) : 38.7cm ± 0.5
產品總重(kg) : 24 ± 0.5
UV燈殺菌劑量(μw秒/cm2)高速/中速/低速 :
4,919 / 5,896 / 11,723 (以上)
啓動及風量選擇 : 三段手動啓動
功能指示燈 : 3個
風車系統 : 德國ebm
安全裝置 : 微動開關+過載保險絲
風量-高速/中速/低速(CFM) : 105 ± 7/80 ± 5/40 ± 3
2.5公尺空間/4ACH處理-高速(坪) : 5.3 ± 0.5
2.5公尺空間/4ACH處理-中速(坪) : 4.4 ± 0.5
2.5公尺空間/4ACH處理-低速(坪) : 2.2 ± 0.5
前置濾網 : 活性碳不織布
特殊除味活性碳配方 : 重量5kg ± 0.6
HEPA濾網 : 高效率0.3μm效率99.97%
4.5平方公尺UV燈-2(支)
後置濾網 : 活性碳不織布

# E-SUN 2x2 天吊型—產品說明

產品說明：

1.五道空氣處理，有效降低院內菌落數、混合異臭味、過敏原、懸浮粒及揮發性有機氣體。

2.採用CDC建議之253.7nm波長紫外線殺菌光，有效殺死細菌及病毒，防制院內空氣感染。

3.採用CDC建議之高效率HEPA濾網，有效攔截過濾0.3μm以上的過敏原及懸浮微粒達99.97%。

4.採用專業配方活性碳，有效吸附藥劑混合異臭，除臭能力遠超過歐美同級產品。

5.採用德國ebm原廠「超靜音」鼓風設備，搭配絕佳的流體力學設計，寧靜度遠超過歐美同級產品。

6.採用醫院級電源插頭及過載保護等自動斷電系統，使用安全有保障。