E-SUN 2x4 天吊型—規格表

安裝型式 ：天花板嵌入/懸吊固定型
機身材質 ：鋁合金表面陽極處理/鋁合金
使用電壓/頻率 ：105~115V/60Hz
消耗功率-高速/中速/低速(W) ：168 ± 3/126 ± 3/100 ± 3
產品高度(cm) ：46.1 ± 0.5
產品寬度(cm) ：62cm ± 0.5
產品深度(cm) ：122cm ± 0.5
產品總重(kg) ：32.7 ± 0.5
UV燈殺菌劑量(μw秒/cm2)高速/中速/低速：
6,755 / 10,733 / 24,318(以上)
啓動及風量選擇 ：搖控器+觸控面板
風車系統 ：德國ebm
安全裝置 ：微動開關+過載保險絲
風量-高速/中速/低速(CFM) ：325 ± 20/204 ± 13/90 ± 6
2.5公尺空間/4ACH處理-高速(坪) ：16.7 ± 0.5
2.5公尺空間/4ACH處理-中速(坪) ：10.5 ± 0.5
2.5公尺空間/4ACH處理-低速(坪) ：4.6 ± 0.5
前置濾網 ：不織布2組
特殊除味活性碳配方 ：重量1kg ± 0.1 (共2組)
HEPA濾網 ：高效率0.3μm效率99.97%
16.4平方公尺UV燈-8(支)

E-SUN 2x4 天吊型—產品說明

產品說明：

1.鋁質箱體結構，質輕耐用美觀，天花板嵌入式安裝，不需大幅改變空調工程即可快速安裝使用。

2.採用CDC建議之253.7nm波長紫外線殺菌光，有效殺死細菌及病毒，防制院內空氣感染。

3.採用CDC建議之高效率HEPA濾網，能完全過濾0.3μ以上的過敏原及懸浮微粒，過濾效率99.97%以上。

4.採用CDC建議之高效率HEPA濾網，能完全過濾0.3μ以上的過敏原及懸浮微粒，過濾效率99.97%以上。

5.採用德國ebm原廠「超靜音」鼓風設備，搭配絕佳的流體力學設計，寧靜度遠超過歐美同級產品。

6.三段風量選擇，簡易遙控操控，附紫外線功能監視燈號及HEPA濾網更換指示燈號。

7.採用醫院級電源插頭及過載保護等自動斷電系統，使用安全有保障。